Ficha Técnica

Cloreto Férrico 38%

Solução aquosa com 38% de Cloreto Férrico, indicada como auxiliar de decantação no tratamento de efluentes, clarificação de águas potáveis, adensamento de lamas e redução de metais pesados em efluentes industriais. Disponível em bombona, container e granel. Solicite sua cotação com a Conatus Ambiental.

Para que serve o Cloreto Férrico 38%?

O Cloreto Férrico 38% é uma solução aquosa de cloreto férrico utilizada como auxiliar de decantação em processos de tratamento de efluentes. Sua aplicação contribui para a separação de sólidos presentes na água, favorecendo a etapa de clarificação.

O produto também pode ser utilizado na clarificação de águas potáveis, no adensamento de lodos e na redução de metais pesados em efluentes industriais. A aplicação e a dosagem devem ser definidas de acordo com as características do processo e as condições de cada estação de tratamento.

Para avaliar a aplicação do Cloreto Férrico 38% no seu sistema, a Conatus Ambiental orienta a realização de testes na estação de tratamento.

Embalagens Disponíveis

O Cloreto Férrico 38% da Conatus Ambiental está disponível nas seguintes opções de embalagem:

- Bombona: 50 L
- Container: 1.000 L
- Granel: 10.000 L e 24.000 L

Especificações Técnicas do Cloreto Férrico 38%

PARÂMETROS	TEORES
Densidade (20ºC)	Mín. 1,380 g/cm³
Cloreto Férrico (%FeCl3)	Mín. 37,50
Acidez Livre (%HCl)	Max. 1,00

Como Armazenar e Manusear o Cloreto Férrico 38%

Utilize sempre Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados no manuseio do produto.

- Armazene o produto ao abrigo do sol.
- Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto para obter informações adicionais sobre o manuseio.
- O Cloreto Férrico 38% tem validade de 12 meses quando mantido nas condições adequadas de armazenamento.

Como Comprar Cloreto Férrico 38%

O Cloreto Férrico 38% é fornecido pela Conatus Ambiental em bombona, container e granel.

Solicite uma cotação com a Conatus Ambiental e consulte nossos representantes para mais informações sobre o produto e sua aplicação.