

Ficha Técnica

Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Líquido

Aplicação

O Sulfato de Alumínio Líquido Isento de Ferro é um sal utilizado em tratamento de águas, efluentes, esgotos e na indústria papeleira. O Sulfato de Alumínio Líquido da Conatus Ambiental tem baixíssimos teores de Fe+ em sua composição, auxiliando em processos onde o ferro possa ser um impedimento, como no caso de curtumes ou na fabricação de papel. Sua apresentação em solução líquida facilita a aplicação em planta.

Disponível

Bombona: 50 L
Container: 1.000 L
Granel: 10.000 L / 16.000 L / 24.000 L

Especificações do Sulfato de Alumínio Líquido Isento de Ferro

PARÂMETROS	TEORES
Óxido de Alumínio (%Al ₂ O ₃)	Mín. 8,000
Óxido de Ferro (%Fe ₂ O ₃)	Máx. 0,010
Acidez Livre (%H ₂ SO ₄)	Máx. 0,500
Basicidade Livre (%Al ₂ O ₃)	Máx. 0,400
pH (solução a 10%) (m/v)	Máx. 4,000
Densidade a 20 °C (g/cm ³)	Mín. 1,310
Insolúvel em água (%)	Máx. 0,100

Cuidados

Sempre manuseie produtos químicos com EPIs adequados. Armazenar ao abrigo do sol. Para maiores informações,

consulte a FDS do produto.

Produto tem validade de 12 meses se mantido nas condições adequadas.

